

HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPAENTES

mail@heskins.fr

www.heskins.fr

23/04/2024

H3427 Fiche Technique Amovible De La Poignée De Sécurité

Sujet	Résultat	Méthode d'essai
Porte-bagages arrière	PVC de 0.1mm + ANIMAL FAMILIER de 0.01mm	Méthode de l'étrier
Type d'adhésif	Acrylique solvant	S/O
Type minéral	Oxyde d'aluminium	S/O
Adhérence à l'acier (kg/25.4mm ²)	0.3↑	PSTC-4
Plage de température	-5 oC à +50 oC	Voir les notes ci-dessous
Taille maximale du rouleau de production	1168mm x 100 m	S/O
Résistance à l'eau	Bon	PSTC-35
Durée de vie (mois)	12 à 24	PSTC-9

Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3427N (noir)	9004	Black U	0.3	0.1
H3427Y (jaune)	1003	115 U	48.4	1.4
H3427D (Danger noir/ jaune)	9004 / 1003	Noir/ 112 U	0.7 / 81.5	2 / 3

Le laboratoire d'essai indépendant chez Adhesive Technical Services Ltd a effectué l'essai de température, Angleterre (résultats d'essai disponibles)

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques, nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024

